

eloSTOR pro

Voordelige elektrische boiler



Voordelen van de eloSTOR:

- ✓ Instelbaar temperatuurbereik
- ✓ Voorzien van Eco-stand, verbrandings- en vorstbescherming
- ✓ Opgebouwd uit hoogwaardige materialen.
- ✓ Geëmailleerd stalen boiler vat met vijf jaar garantie.
- ✓ Anode en verwarmingselement goed bereikbaar en eenvoudig te reinigen

Ontdek ons assortiment op www.vaillant.nl



De eloSTOR pro 10 liter met bovenaansluiting







De eloSTOR pro 15 en 30 liter met onderaansluiting



De eloSTOR pro 50 en 80 liter met onderaansluiting

Deze serie elektrische boilers is verkrijgbaar als 10, 15, 30, 50 of 80 liter variant. Met zijn scherpe prijs, strak design en plug & play installatie biedt de eloSTOR pro de mogelijkheid om snel en eenvoudig hoogwaardig warmwatercomfort te leveren. Met een geëmailleerd stalen boiler vat, waarop 5 jaar garantie zit, heeft u de zekerheid van goede kwaliteit. Met functies zoals een instelbaar temperatuurbereik, Eco-stand én bescherming tegen verbranding en vorst, biedt eloSTOR pro efficiëntie en energiebesparing.

eloSTOR pro			Leverbaar vanaf Q3 '24			
Omschrijving	Eenheid	VEH 10/2-3 U	VEN/H 15/7-3 O	VEN/H 30/7-3 O	VEH 50/8 -1	VEH 80/8 -1
Prestaties						
Vermogen	kW	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5
Netto inhoud	liter	10	15	30	50	80
Maximale temperatuur	°C	65	75	75	75	75
Materiaal boiler vat		staal, geëmailleerd	staal, geëmailleerd	staal, geëmailleerd	staal, geëmailleerd	staal, geëmailleerd
Bescherming		Mg anode	Mg anode	Mg anode	Mg anode	Mg anode
Type warmtapwatersysteem		elektrische boiler	elektrische boiler	elektrische boiler	elektrische boiler	elektrische boiler
Stilstandverlies	kWh/24h	0,487	0,733	0,885	1,012	1,587
Aansluiting						
Warm- en koudwateraansluiting	inch	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Maximale bedrijfsdruk	bar	8	8	8	8	8
Type aansluiting		bovenaansluiting	onderaansluiting	onderaansluiting	onderaansluiting	onderaansluiting
Spanning	V/Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Nominaal vermogen	W	2000	2000	2000	1500	1500
IP-waarde		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Dimensies						
Hoogte x breedte x diepte	mm	351 x 324 x 317	394 x 369 x 334	469 x 441 x 409	756 x 385 x 420	815 x 450 x 485
Gewicht (leeg)	kg	7,5	9,3	13	17,5	24,3
Energie label						
Energieklasse tapwater	 (A tot G)					

202405 / Wijzigingen voorbehouden - Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vestigingsadres
Paasheuvelweg 42
1105 BJ Amsterdam

www.vaillant.nl
info@vaillant.nl

